




Wall-bracket for air-conditioner with cross-bar

Support pour climatiseur avec traverse

Kg 100
BASIC



| Art. | L1 | L2 | L3 | Kg |  |  |
|----------------|-----|-----|-----|------|---|---|
| MVT - 100 INOX | 450 | 380 | 800 | 2,33 | 1 | 300 |




- On request: • with pre-galvanised material + epoxy coated • soldered + static galvanisation + epoxy coated • in inox steel
 Sur demande: • avec matériel pré-galvanisé + epoxy peinture • soldées + revêtement de zinc statique + epoxy peinture • en acier inoxydable







Wall-bracket for air-conditioner with cross-bar

Support pour climatiseur avec traverse

Kg 150
CLASSIC



| Art. | | L1 | L2 | L3 |  | Kg |  |  |
|-------------------|------|-----|-----|------|---|------|---|---|
| MVT - 150 - T 80 | INOX | 500 | 360 | 800 | - | 4,00 | 1 | 250 |
| MVT - 150 - T 100 | INOX | 500 | 360 | 1000 |  | 4,20 | 1 | 150 |



On request: • soldered + static galvanisation + epoxy coated - in inox steel
Sur demande: • soldées + revêtement de zinc statique + epoxy peinture - en acier inoxydable

• pre-assembled brackets
• supports pré-assemblés









Wall-bracket for air-conditioner with cross-bar

Support pour climatiseur avec traverse

Kg 250
PREMIUM



| Art. | L1 | L2 | L3 |  | Kg |  |  |
|------------------------|-----|-----|------|---|------|---|---|
| MVT 250/625 T 100 INOX | 625 | 500 | 1000 |  | 7,00 | 1 | 80 |
| MVT 250/700 T 100 INOX | 700 | 500 | 1000 |  | 7,50 | 1 | 80 |
| MVT 250/800 T 100 INOX | 800 | 500 | 1000 |  | 8,00 | 1 | 80 |



On request: • soldered + static galvanisation + epoxy coated - in inox steel
Sur demande: • soldées + revêtement de zinc statique + epoxy peinture - en acier inoxydable


Special lengths: • L1 da 500 a 1000 con passo 25 mm
Measures spéciales: • L2 da 450 a 700 con passo 50 mm
 • L3 800/1000 mm




Wall-bracket for air-conditioner without cross-bar

Support pour climatiseur sans traverse

Kg 100
BASIC



| Art. | L1 | L2 | Kg |  |  |
|-------------|-----|-----|------|---|---|
| MV 100 INOX | 450 | 380 | 2,10 | 1 | 300 |




On request: • with pre-galvanised material + epoxy coated • soldered + static galvanisation + epoxy coated • in inox steel
 Sur demande: • avec matériel pré-galvanisé + epoxy peinture • soldées + revêtement de zinc statique + epoxy peinture • en acier inoxydable





Wall-bracket for air-conditioner without cross-bar

Support pour climatiseur sans traverse

Kg 150
CLASSIC



| Art. | L1 | L2 | Kg |  |  |
|-------------|-----|-----|------|---|---|
| MV 150 INOX | 500 | 360 | 2,90 | 1 | 250 |



On request: • soldered + static galvanisation + epoxy coated - in inox steel
 Sur demande: • soldées + revêtement de zinc statique + epoxy peinture - en acier inoxydable


• pre-assembled brackets
 • supports pré-assemblés





Wall-bracket for air-conditioner without cross-bar

Support pour climatiseur sans traverse

Kg 250
PREMIUM



| Art. | L1 | L2 | Kg |  |  |
|-------------------|-----|-----|------|---|---|
| MV 250 / 625 INOX | 625 | 500 | 6,00 | 1 | 80 |
| MV 250 / 700 INOX | 700 | 500 | 6,50 | 1 | 80 |
| MV 250 / 800 INOX | 800 | 500 | 7,00 | 1 | 80 |



On request: • soldered + static galvanisation + epoxy coated - in inox steel
Sur demande: • soldées + revêtement de zinc statique - en acier inoxydable


Special lengths: • L1 da 500 a 1000 con passo 25 mm
Measures spéciales: • L2 da 450 a 700 con passo 50 mm
• L3 800/1000 mm





Sloping roof bracket from 10° to 45 °

Support pour climatiseur montage sur toit

Kg 100
PREMIUM



| Art. | L1 | L2 | ∠ | Kg |  |  |
|---------|-----|-----|-----------|------|---|---|
| MTO 100 | 800 | 450 | 10° - 40° | 4,50 | 1 | |

