




Wall-bracket for air-conditioner with cross-bar

Support pour climatiseur avec traverse

Kg 100
BASIC



Art.	L1	L2	L3	Kg		
MVT - 100	450	380	800	2,33	1	300



Structural steel thickness mm. 1,2
Epoxy coated RAL 9002 for outside

Acier structural épaisseur mm. 1,2
Epoxy peinture RAL 9002 pour extérieur


- On request: • with pre-galvanised material + epoxy coated • soldered + static galvanisation + epoxy coated • in inox steel
Sur demande: • avec matériel pré-galvanisé + epoxy peinture • soldées + revêtement de zinc statique + epoxy peinture • en acier inoxydable







Wall bracket for air-conditioner with cross-bar

Support pour climatiseur avec traverse

Kg 150
CLASSIC



Art.	L1	L2	L3		Kg		
MVT - 150 - T 80	500	360	800	-	4,00	1	250
MVT - 150 - T 100	500	360	1000		4,20	1	150



Pre-galvanized inox steel thickness mm 1,5
+ epoxy coated RAL 9002 for outside

Acier pré-galvanisé épaisseur mm 1,5 +
epoxy peinture RAL 9002 pour extérieur

On request: • soldered + static galvanisation + epoxy coated - in inox steel
Sur demande: • soldées + revêtement de zinc statique + epoxy peinture - en acier inoxydable


• pre-assembled brackets
• supports pré-assemblés









Wall-bracket for air-conditioner with cross-bar

Support pour climatiseur avec traverse

Kg 250
PREMIUM



Art.	L1	L2	L3		Kg		
MVT 250/625 T 100	625	500	1000		7,00	1	80
MVT 250/700 T 100	700	500	1000		7,50	1	80
MVT 250/800 T 100	800	500	1000		8,00	1	80



Pre-galvanised inox steel thickness mm 2
+ epoxy coated RAL 9002 for outside

Acier pré-galvanisé épaisseur mm 2
+ epoxy peinture RAL 9002 pour extérieur

On request: • soldered + static galvanisation + epoxy coated - in inox steel
Sur demande: • soldées + revêtement de zinc statique + epoxy peinture - en acier inoxydable


Special lengths: • L1 da 500 a 1000 con passo 25 mm
Measures spéciales: • L2 da 450 a 700 con passo 50 mm
• L3 800/1000 mm




Wall-bracket for air-conditioner without cross-bar

Support pour climatiseur sans traverse

Kg 100
BASIC



Art.	L1	L2	Kg		
MV 100	450	380	2,10	1	300



Structural steel thickness mm. 1,2
Epoxy coated RAL 9002 for outside
Acier structural épaisseur mm. 1,2
Epoxy peinture RAL 9002 pour extérieur


On request: • with pre-galvanised material + epoxy coated • soldered + static galvanisation + epoxy coated • in inox steel
Sur demande: • avec matériel pré-galvanisé + epoxy peinture • soldées + revêtement de zinc statique + epoxy peinture • en acier inoxydable





Wall-bracket for air-conditioner without cross-bar

Support pour climatiseur sans traverse

Kg 150
CLASSIC



Art.	L1	L2	Kg		
MV 150	500	360	2,90	1	250



Pre-galvanised inox steel thickness mm. 1,5
+ epoxy coated RAL 9002 for outside

Acier pré-galvanisé épaisseur mm. 1,5
+ epoxy peinture RAL 9002 pour extérieur

On request: • soldered + static galvanisation + epoxy coated - in inox steel
Sur demande: • soldées + revêtement de zinc statique + epoxy peinture - en acier inoxydable


• pre-assembled brackets
• supports pré-assemblés





Wall-bracket for air-conditioner without cross-bar

Support pour climatiseur sans traverse

Kg 250
PREMIUM



Art.	L1	L2	Kg		
MV 250 / 625	625	500	6,00	1	80
MV 250 / 700	700	500	6,50	1	80
MV 250 / 800	800	500	7,00	1	80



Pre-galvanised inox steel thickness mm 2
+ epoxy coated RAL 9002 for outside

Acier pré-galvanisé épaisseur mm 2
+ epoxy peinture RAL 9002 pour extérieur

On request: • soldered + static galvanisation + epoxy coated - in inox steel
Sur demande: • soldées + revêtement de zinc statique - en acier inoxydable


Special lengths: • L1 da 500 a 1000 con passo 25 mm
Mesures spéciales: • L2 da 450 a 700 con passo 50 mm
• L3 800/1000 mm





Sloping roof bracket from 10° to 45 °

Support pour climatiseur montage sur toit

Kg 100
PREMIUM



Art.	L1	L2	∠	Kg		
MTO 100	800	450	10° - 40°	4,50	1	



Pre-galvanised inox steel + epoxy coated RAL 9002 for outside

Acier pré-galvanisé + epoxy peinture RAL 9002 pour extérieur

